



ELECTROMIG 330 WAVE



Panoramica

ELECTROMIG 330 WAVE

cod. 816061

Saldatrice inverter, con funzionamento continuo e pulsato, multiprocesso MIG- MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift controllate a microprocessore.

Il sistema WAVE OS rende le operazioni di saldatura: personalizzabili in base all'esigenza dell'utilizzatore; tracciabili ed analizzabili, attraverso il salvataggio dei dati via USB; semplificate, grazie alla regolazione SINERGICA dei parametri.

Massima la flessibilità di utilizzo per una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria.

E' possibile operare su diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio), saldobrasati (lamiere galvanizzate e zincate) con processi specifici di saldatura a basso apporto termico, ROOT-MIG e ATC, e specifici per alluminio e saldo-brasatura AB PULSE e AB POP.

Il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi.

Completa di dispositivo VRD.

I molteplici programmi di saldatura memorizzati, offrono la possibilità di salvare, tracciare ed esportare numerosi programmi personalizzati.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.



MMA TIG DC LIFT



3 PH 400V



MARCATURA CE



MIG-MAG FLUX



BOBINA 15 kg



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici



CODICE 816061



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 15 A



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 6 mm



ELECTROMIG 330 WAVE

	TENSIONE DI RETE TRIFASE 400 V		CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 10 A		D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1,2 mm
	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz		POTENZA ASSORBITA MAX 9 kW		D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 1,2 mm
	CAMPO REG.NE CORRENTE 20 - 300 A		POTENZA ASSORBITA AL 60% 6,5 kW		D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1,2 mm
	CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 270 @ 30% A		FUSIBILE DI RETE 16 A		D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 0,8 - 1,2 mm
	CORRENTE IN DC 205 A		RENDIMENTO 90 %		D. FILO BRASATURA 0,8 - 1,2 mm
	TENSIONE A VUOTO MAX 63 V		FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9		

Accessori in dotazione

GANCIO APPENDI TORCIA - 645704

MT25 TORCIA MIG 3M - 742183

CAVO 25MMQ 3M-PINZA MASSA-ATLAS 50MMQ0 - 713192

RULLINO TRAINO 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K" - 742576