



BIMAX 140 TURBO 230V



Visão global

BIMAX 140 TURBO 230V

cod. 821076

Aparelho de soldar FLUX (sem gás) e MIG-MAG (gás). Com proteção termostática.
Fornecido com acessórios de soldadura FLUX.



MIG-MAG FLUX



COIL 5 kg



EAC CERTIFICATION



1 PH 230V



CE MARKING

Especificações

CODE	CODE 821076	P _{MAX}	MAX ABSORBED POWER 3,6 kW	AL	ALUMINIUM WELDING WIRE DIAM. 0,8 mm
V _{1PH}	SINGLE PHASE MAINS VOLTAGE 230 V	P _{60%}	ABSORBED POWER AT 60% 1,5 kW	FX	FLUX CORED WELDING WIRE DIAM. 0,8 - 0,9 mm
F	MAINS FREQUENCY 50 / 60 Hz	fuse	MAINS FUSE 10 A	IP	PROTECTION DEGREE IP21
A _{MIN} / A _{MAX}	CURRENT RANGE 50 - 120 A	cosphi	POWER FACTOR (cosphi) 0,9	W H L	DIMENSIONS 42 - 24 - 37 cm
A _{MAX} 40°C	MAX CURRENT 105 A - 15 %	sun	ADJUSTMENT POSITIONS 4	kg	WEIGHT 17,3 kg
A _{60%} 40°C	CURRENT AT 60% 50 A	ST	STEEL WELDING WIRE DIAMETER 0,6 - 0,8 mm	BAR CODE	EAN CODE 800489798036 2



BIMAX 140 TURBO 230V



MAX NO LOAD VOLTAGE 30 V



INOX WELDING WIRE DIAMETER 0,8 mm

Acessórios incluídos

CABLE 16 MMQ 1,8 M - 124502

null - 742710

TW160 MIG TORCH 2M - 742402