



## ALUSPOTTER 6100 115-230V



Aluminium

STEEL  
STAINLESS  
STEELS

HSS  
GALVANIZED  
SHEET

### Visão global

#### ALUSPOTTER 6100 115-230V

cod. 823049

Fonte de alimentação para a purga de condensados na soldadura de tachas de 3 a 8 mm diâmetro e outros acessórios, com ignição de extremidade.

Adequado para aplicações em sistemas de aquecimento, trabalhos de instalação e manutenções.

Permite a soldadura de tachas em superfícies não tratadas ou não oxidadas, em aço, aço inoxidável, aço galvanizado, latão e, em particular, alumínio.

O processo de soldadura é tão curto que não causa alteração à superfície oposta, mesmo que seja pintada, com revestimento em plástico ou galvanizada.

Inversão de voltagem automática 115-230V.

Fornecida com pistola, fio de terra e grampo para acessórios.

### Especificações

<b>CODE</b>	CODE 823049	<b>PF</b>	POWER FACTOR (cosphi) 0,8	<b>I<sub>0</sub></b>	SPOTTABLE STUD DIAMETER 3 - 8 mm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	SINGLE PHASE MAINS VOLTAGE 115 / 230 V	<b>C</b>	CAPACITY 66000 µF	<b>IP</b>	PROTECTION DEGREE IP23
<b>F</b>	MAINS FREQUENCY 50 / 60 Hz	<b>E<sub>s</sub></b>	SPOT ENERGY 1500 J max	<b>W<sub>H</sub>L</b>	DIMENSIONS 43 - 17 - 29 cm
<b>V<sub>0</sub></b>	MAX NO LOAD VOLTAGE 12 V	<b>T<sub>s</sub></b>	SPOT TIME 1 - 3 ms	<b>kg</b>	WEIGHT 15,5 kg
<b>P<sub>MAX</sub></b>	MAX ABSORBED POWER 0,9 kW	<b>I<sub>#</sub></b>	NUMBER SPOTTABLE STUDS 20 studs/min	<b>BAR CODE</b>	EAN CODE 800489770533 0