



## T-CHARGE 20



### Обзор

#### T-CHARGE 20

cod. 807563

"Разумное" зарядное устройство аккумуляторов и поддержания её заряда, с электронным управлением тока заряда, с автоматическим прерыванием и восстановлением (PULSE-TRONIC). Подзарядка автоматическая (PULSE-TRONIC), быстрая - (BOOST) для всех типов аккумуляторов (GEL/AGM/START-STOP), и аккумуляторов со свободным электролитом (WET) 12/24В мотоциклов, автомобилей, фургонов, тракторов и лодок.

Характеристики:

- выбор 3 уровней тока заряда для каждого напряжения

- индикатор сигнализации заряда, конца заряда, срабатывания защиты при коротком замыкании кабелей или измененной полярности

Поставляется с двумя различными типами зарядных кабелей.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

### Технические данные

|                  |                                      |                  |  |             |                               |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--|-------------|-------------------------------|
| CODE             | КОД 807563                           | A <sub>EFF</sub> | ТОК ЭФФЕКТИВНОГО ЗАРЯДА 8 / 4 А                      | W<br>H<br>L | РАЗМЕРЫ 30 x 9,5 x 5,5 cm     |
| V <sub>1PH</sub> | ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ<br>230 V  | A <sub>EN</sub>  | ТОК КОНВЕНЦИОНАЛЬНОГО ЗАРЯДА<br>EN60335-2-29 8 / 4 А | kg          | ВЕС 1,2 kg                    |
| F                | ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz              | C <sub>MIN</sub> | МИН. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА<br>ПОТЕНЦИАЛ 5 Ah            | BAR<br>CODE | КОД EAN 800489780800 0        |
| P                | ПОГЛОЩЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЗАРЯДА<br>110 W | C <sub>MAX</sub> | МАКС. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА<br>ПОТЕНЦИАЛ 180 А          |             | ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 180 pz/pallet |
|                  | НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ 12 / 24 V         |                  | РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ 3                                |             |                               |