



## FORCE 195 ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕМОДАНЧИК



### Обзор

#### FORCE 195 ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕМОДАНЧИК

cod. 815859

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA, на постоянном токе (DC).

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуна и т.д.

Характеристики:

- Компактный и легкий
  - Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжении питания
  - Устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий запуск), anti-stick (защита от прилипания)
  - Термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, мотогенератор (+/- 15%).
- Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA и пластмассового чемоданчика.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

### Технические данные

CODE	КОД 815859	A 60% 40°C DC	ТОК НА DC 55 A	P MIN GEN	МИН. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ-ГЕНЕРАТОРА 7 kW
V 1PH	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	V 0 DC	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 72 V		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	A MAX	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 32 A	η	ИСПОЛНЕНИЯ 84 V
A MIN MAX DC	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 15 - 170 A	A 60%	ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК НА 60% - МАКС. 10 A	φ	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,6
% USE 20°C	% USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 20 ° C) 40% @ 170A %	P MAX	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 5 kW	Ø DC MIN/MAX	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 4 mm
A MAX 40°C DC	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 160 @ 8 % A	P 60%	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 1,5 kW	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP21

### Входящие в комплект аксессуары



## FORCE 195 ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕМОДАНЧИК

CABLE 16 MMQ 1,8 M - PLUG ATLAS 25 - 124508

null - 322800



TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250А - 712030



SLAG REMOVER - 712139



DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A - 712260