



## FORCE 165 + WELDING HELMET



### Обзор

#### FORCE 165 + WELDING HELMET

cod. 815863

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA, на постоянном токе (DC).

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуна и т.д.

Характеристики:

- компактный и легкий
  - высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжении питания
  - устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий запуск), anti-stick (защита от прилипания)
  - термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, мотогенератор (+/- 15%).
- Аппарат укомплектован с АВТОМАТИЧЕСКОЙ маски и принадлежностями для сварки MMA.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

### Технические данные


<b>CODE</b>	КОД 815863	<b>A<sub>MAX</sub></b>	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 31 A	<b>Ø<sub>DC</sub> MIN/MAX</b>	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 4 mm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	<b>P<sub>MAX</sub></b>	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 4,1 kW	<b>IP</b>	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP21
<b>F</b>	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	<b>P<sub>MIN GEN</sub></b>	МИН. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ-ГЕНЕРАТОРА 6 kW	<b>W<sub>H</sub> L</b>	РАЗМЕРЫ 30 x 12,5 x 22,5 cm
<b>A<sub>MIN MAX DC</sub></b>	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 10 - 150 A	<b>⚡</b>	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A	<b>kg</b>	ВЕС 4,23 kg
<b>% USE 20°C</b>	% USE (ИСПОЛЬЗОВАТЬ 20 ° C) 60% @ 150A %	<b>η</b>	ИСПОЛНЕНИЯ 85 V	<b>BAR CODE</b>	КОД EAN 800489781890 0
<b>A<sub>MAX 40°C DC</sub></b>	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 140 @ 7% A	<b>φ</b>	КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,6	<b>📦</b>	ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 42 pz/pallet
<b>V<sub>0 DC</sub></b>	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 72 V				




## **FORCE 165 + WELDING HELMET**

---

### Входящие в комплект аксессуары

 CABLE 16 MMQ 1,8 M - PLUG ATLAS 25 - 124508

 DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A - 712260

 LION СВАРОЧНЫЙ ШЛЕМ ДЛЯ ММА/MIG-MAG/TIG - 804151