




INFINITY 220 230V ACX



Обзор

INFINITY 220 230V ACX

cod. 816082

MMA and TIG inverter, electrode welding machine in direct current (DC) with scratch striking.

Use with a wide range of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc.

Features:

- compact and light
- high welding current stability in spite of mains voltage fluctuations
- arc force, hot start and anti-stick devices
- thermostatic, overvoltage, undervoltage, overcurrent, motorgenerator (+/- 15%) protections.

Complete with MMA welding accessories.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 816082	A_{MAX}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 36 A	Ø_{DC} MIN/MAX	ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 4 mm
V_{1PH}	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	A_{60% MAX}	ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК НА 60% - МАКС. 24 A	F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz
P_{MAX}	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 6 kW	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23	A_{MIN MAX DC}	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 20 - 200 A
P_{60%}	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 4 kW	W_{LH}	РАЗМЕРЫ 40 x 14,5 x 24 cm	A_{MAX 40°C DC}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 200 @ 35 % A
P_{GEN}	МИН. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ-ГЕНЕРАТОРА 10 kW	kg	ВЕС 6,56 kg	A_{60% 40°C DC}	ТОК НА DC 140 A
η	ИСПОЛНЕНИЯ 92 V	BAR CODE	КОД EAN 800489796757 8	V_{0 DC}	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 60 V



INFINITY 220 230V ACX



КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi)
0,7

Входящие в комплект аксессуары

null - 124465

null - 124466



null - 712030



null - 712260