



MAXIMA 200 SYNERGIC



Обзор

MAXIMA 200 SYNERGIC

cod. 816087

Проволочный инверторный сварочный аппарат MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT с микропроцессорным управлением.


Большая гибкость при использовании и способность проводить сварочные работы на материалах различных типов (сталь, нержавеющая сталь, алюминий), позволяют для широкого спектра применений, от обслуживания до монтажных работ. Быстрая СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ регулировка параметров сварки, делает изделие чрезвычайно простым в использовании даже для менее опытного оператора.

Небольшой вес и компактная конструкция обеспечивают простоту транспортировки вне зависимости от места проведения работ, как внутри, так и вне помещений.


Характеристики:

- Переключение полярности для сварки GAS MIG-MAG/BRAZING;
- Термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, мотогенератор (+/- 15%);
- Регулирование MMA: arc force (сила дуги);
- Евро соединение горелкой.

Комплектован горелкой MIG-MAG, кабелем и зажимом массы.




Технические данные




КОД 816087




МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 22 A




КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,7



ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V














ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК НА 60% - МАКС. 11 A



ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 3,2 mm



MAXIMA 200 SYNERGIC

 ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	 МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 3,2 kW	 ДИАМЕТР СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,6 - 0,8 mm
 ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 20 - 170 A	 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 1,6 kW	 ДИАМЕТР INOX СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,8 mm
 МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 140 @ 20% A	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 16 A	 ДИАМЕТР АЛЮМИНИЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,8 - 1 mm
 ТОК НА DC 80 A	 ИСПОЛНЕНИЯ 86 V	 ДИАМЕТР ПРОВОДА СВАРКА ОЖИВЛЕННАЯ 0,8 - 1,2 mm
 МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 44 V		

Входящие в комплект аксессуары

null - 124589

MT15 ГОРЕЛКА MIG 3М (КРАСНЫЙ) - 742180



TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250A - 712030