



## DIGITAL MODULAR 230



### Обзор

#### DIGITAL MODULAR 230

cod. 823016

Сварочная установка с сопротивлением (сварочная установка точечной сварки), управляемая микропроцессором. Внедрение новой системы управления с нечеткой логикой, упрощает использование и повышает качество точки. Подходит для сварки листов толщиной 2+2 мм.

Характеристики:

- автоматическое регулирование тока и времени сварки от толщины материала
- непрерывная и импульсная работа (подходит для листовой высокопрочной стали с высоким пределом текучести)
- синхронный электронный таймер, с регулируемым временем точечной сварки от 0,1 сек. до 1,2 сек.
- регулируемая сила кронштейнов от 40 кг до 120 кг (с кронштейнами L= 120 мм)
- ручка с теплоизоляционных материалов
- термостатическая защита.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

### Технические данные

CODE	КОД 823016	П <sub>50%</sub>	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ X = 50% 2,3 kW	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20
V <sub>1PH</sub>	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 25 A	W/H/L	РАЗМЕРЫ 44 x 10 x 18,5 cm
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz		КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,9	kg	ВЕС 10,5 kg
A <sub>OUT</sub>	ТОЧЕЧНОЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК МАКС. 6900 A		МАКС. ТОЛЩИНА SPOT 2- СТОРОННИЙ 2 + 2 mm	BAR CODE	КОД EAN 800489746565 4
V <sub>0</sub>	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 2,5 V	DUTY CYCLE	СООТНОШЕНИЕ ПРЕРЫВИСТОСТИ 1,5 %		ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 30 pz/pallet
P <sub>MAX</sub>	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТ 13 kW				