



INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA 200/240V



Обзор

INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA 200/240V

cod. 823353

Сварочная установка с электронным сопротивлением (сварочная установка с электронным сопротивлением с техно логией инвертера с постоянным током при средней частоте (MFDC), управляемая при помощи микропроцессора.

Технология POWER GUN позволяет осуществлять точечную сварку с использованием более высокого тока, снижая при этом потребляемое электричество использовать намного более длинные (5м) и легкие кабели, упрощая выполнение работ и расширяя рабочую зону, сохраняя при этом магнитные поля вокруг кабелей на минимальном уровне.

Автоматическое управление давлением позволяет оптимально регулировать силу, прилагаемую к электродам зажима.

Подходит для применения в авторемонтных мастерских и в промышленной среде обеспечивает превосходные результаты работы также на стали с высокой текучестью (HSS)/бор и на оцинкованных листах.

Инновационная технология SMART AUTOSET позволяет сэкономить время, поскольку не требуются настройки и гарантирует оптимальную точечную сварку, даже в том случае, если не заданы характеристики стали, на которой производятся работы.

Технология WAVE облегчает взаимодействие с машиной и отслеживает все рабочие параметры для их обработки и отчетности.

Помимо автоматического режима Smart Autose, цифровая многофункциональная панель позволяет выбрать полуавтоматический режим EASY и ручной режим, программы и создаваемые отчеты могут переноситься на флеш-накопитель USB.

Характеристики:

- Предварительный нагрев и нагрев после сварки при работе на металлах HSS и оцинкованных металлах
- автоматическое определение подсоединенного кронштейна и приспособления
- контроль напряжения сети
- автоматическое управление охлаждением зажима и кабелей
- регулирование времени приближения, рамп, сварки, поддержания
- регулирование при импульсной сварке (число и интервалы между импульсами)
- регулирование автоматического/ручного давления между электродами.

Аппарат укомплектован зажимом, охлаждаемым водой.



МАРКИРОВКА CE





















СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные



INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA 200/240V

 КОД 823353	 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ X = 50% 10 kW	 СОотношение прерывистости 2 %
 ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 200 / 240 V	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 50A@ 240V - 63A@200V A	 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20
 ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	 КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,8	 РАЗМЕРЫ 80 x 52 x 115 cm
 ТОЧЕЧНОЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК МАКС. 15000 A	 ЧАСТОТА ИНВЕРТЕРА 8000 Hz	 ВЕС 157 kg
 МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 13 V	 МАКС. ТОЛЩИНА SPOT 2-СТОРОННИЙ 3 + 3 + 3 mm	 КОД EAN 800489799837 4
 МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТ 68 kW	 МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ К ЭЛЕКТРОДУ 580 daN	 ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 1 pz/pallet

Входящие в комплект аксессуары

null - 801067