



## INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA 200/240V



### Обзор

#### INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA 200/240V

cod. 823353

Сварочная установка с электронным сопротивлением (сварочная установка с электронным сопротивлением с техно логией инвертера с постоянным током при средней частоте (MFDC), управляемая при помощи микропроцессора.

Технология POWER GUN позволяет осуществлять точечную сварку с использованием более высокого тока, снижая при этом потребляемое электричество использовать намного более длинные (5м) и легкие кабели, упрощая выполнение работ и расширяя рабочую зону, сохраняя при этом магнитные поля вокруг кабелей на минимальном уровне.

Автоматическое управление давлением позволяет оптимально регулировать силу, прилагаемую к электродам зажима.

Подходит для применения в авторемонтных мастерских и в промышленной среде обеспечивает превосходные результаты работы также на стали с высокой текучестью (HSS)/бор и на оцинкованных листах.

Инновационная технология SMART AUTOSET позволяет сэкономить время, поскольку не требуются настройки и гарантирует оптимальную точечную сварку, даже в том случае, если не заданы характеристики стали, на которой производятся работы.

Технология WAVE облегчает взаимодействие с машиной и отслеживает все рабочие параметры для их обработки и отчетности.

Помимо автоматического режима Smart Autoset, цифровая многофункциональная панель позволяет выбрать полуавтоматический режим EASY и ручной режим, программы и создаваемые отчеты могут переноситься на флеш-накопитель USB.

Характеристики:

- Предварительный нагрев и нагрев после сварки при работе на металлах HSS и оцинкованных металлах
- автоматическое определение подсоединенного кронштейна и приспособления
- контроль напряжения сети
- автоматическое управление охлаждением зажима и кабелей
- регулирование времени приближения, рамп, сварки, поддержания
- регулирование при импульсной сварке (число и интервалы между импульсами)
- регулирование автоматического/ручного давления между электродами.

Аппарат укомплектован зажимом, охлаждаемым водой.



МАРКИРОВКА CE





















СЕРТИФИКАЦИИ EAC

### Технические данные



## INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA 200/240V

 <b>CODE</b>	КОД 823353	 <b>НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ X = 50%</b> 10 kW	 <b>СОотношение прерывистости 2</b> %
 <b>V<sub>3PH</sub></b>	ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 200 / 240 V	 <b>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 50A@</b> 240V - 63A@200V A	 <b>СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20</b>
 <b>F</b>	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	 <b>КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi)</b> 0,8	 <b>РАЗМЕРЫ 80 x 52 x 115 cm</b>
 <b>A<sub>OUT</sub></b>	ТОЧЕЧНОЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК МАКС. 15000 A	 <b>ЧАСТОТА ИНВЕРТЕРА 8000 Hz</b>	 <b>ВЕС 157 kg</b>
 <b>V<sub>0</sub></b>	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 13 V	 <b>МАКС. ТОЛЩИНА SPOT 2-</b> СТОРОННИЙ 3 + 3 + 3 mm	 <b>КОД EAN 800489799837 4</b>
 <b>P<sub>MAX</sub></b>	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТ 68 kW	 <b>МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ К</b> ЭЛЕКТРОДУ 580 daN	 <b>ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 1 pz/pallet</b>

### Входящие в комплект аксессуары

null - 801067