



## Обзор

cod. 829342

Многофункциональное электронное зарядное устройство, пусковое устройство и тестер (BATTERY MANAGER), для аккумуляторов WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB и Li напряжением 12/24 В.

Обеспечивает полноценное обслуживание аккумуляторов и быстрый запуск всех типов автомобилей, автофургонов и легких грузовиков.

Незаменимый инструмент для стабилизированного питания во время замены аккумулятора.

Простой и удобный в использовании благодаря графическому ЖК-экрану.

Характеристики:

- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic;
- Проверка аккумулятора, пусковой способности и генератора;
- Восстановление и регенерации аккумуляторов;
- Источник стабильного питания при замене аккумулятора (защиты бортовой электроники);
- Запуск всех типов автомобилей, автофургонов и легких грузовиков.



1 PH 230В



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

## Технические данные

CODE	КОД 829342	НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ 12 / 24 V	МИН. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА ПОТЕНЦИАЛ 10 Ah		
V <sub>1PH</sub>	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	A <sub>EFF</sub>	ТОК ЭФФЕКТИВНОГО ЗАРЯДА 90 A	C <sub>MAX</sub>	МАКС. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА ПОТЕНЦИАЛ 1550 A
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	A <sub>EN</sub>	ТОК КОНВЕНЦИОНАЛЬНОГО ЗАРЯДА EN60335-2-29 70 A	W/H/L	РАЗМЕРЫ 36,5 x 46 x 75,5 cm
P <sub>CHARGE</sub>	МОЩНОСТЬ ЗАРЯДА 2 KW	A <sub>IV/C</sub>	ТОК ЗАПУСКА 1V / C EN60335-2-29 360 A	kg	ВЕС 23,4 kg
P <sub>START</sub>	МОЩНОСТЬ ЗАПУСКА 10 KW	A <sub>START MAX</sub>	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ПУСКА 570 A	BAR CODE	КОД EAN 800489798152 9