



Обзор

cod. 829342

Многофункциональное электронное зарядное устройство, пусковое устройство и тестер (BATTERY MANAGER), для аккумуляторов WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB и Li напряжением 12/24 В.

Обеспечивает полноценное обслуживание аккумуляторов и быстрый запуск всех типов автомобилей, автофургонов и легких грузовиков.

Незаменимый инструмент для стабилизированного питания во время замены аккумулятора.

Простой и удобный в использовании благодаря графическому ЖК-экрану.

Характеристики:

- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic;
- Проверка аккумулятора, пусковой способности и генератора;
- Восстановление и регенерации аккумуляторов;
- Источник стабильного питания при замене аккумулятора (защиты бортовой электроники);
- Запуск всех типов автомобилей, автофургонов и легких грузовиков.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 829342	C MIN	МИН. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА ПОТЕНЦИАЛ 10 Ah
V_{1PH}	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	A_{EFF}	ТОК ЭФФЕКТИВНОГО ЗАРЯДА 90 A
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	A_{EN}	ТОК КОНВЕНЦИОНАЛЬНОГО ЗАРЯДА EN60335-2-29 70 A
P_{CHARGE}	МОЩНОСТЬ ЗАРЯДА 2 KW	A_{1V/C}	ТОК ЗАПУСКА 1V / C EN60335-2-29 360 A
P_{START}	МОЩНОСТЬ ЗАПУСКА 10 KW	A_{START MAX}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ПУСКА 570 A
		W_H L	РАЗМЕРЫ 36,5 x 46 x 75,5 cm
		kg	ВЕС 23,4 kg
		BAR CODE	КОД EAN 800489798152 9