



TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC



Обзор

TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC

cod. 852054

Сварочный аппарат с инвертером для сварки TIG, PULSE TIG (поджигание искрой HF и прикосанием LIFT) и MMA, при постоянном и переменном токе (AC/DC), с микропроцессорным контролем.

Гибкость применения с разными типами материалов такими как: сталь, нержавеющая сталь, титан, медь, никель, и их сплавы, алюминий, магний и их сплавы.

Характеристики:

- работа с импульсной и EASY импульсной сваркой
- регулируемый предварительный нагрев для упрощения возбуждения дуги в AC
- регулирование TIG: двухуровневое регулирование, начальный/конечный ток, время контактной сварки, подача газа перед-после сварки, плавный подъем и спад тока, баланс, частота вольны
- THINSPOT функция для быстрой и точной точечной сварки
- регулирование MMA: arc force (сила дуги) и горячего пуска (hot start)
- устройство Anti-stick (защита от прилипания)
- устройство VRD
- дистанционное управление система
- термостатическая защита, защита от слишком сильного тока, сверхнапряжения, слишком низкого напряжения защита.

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки TIG.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC



ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Технические данные

CODE КОД 852054

V_{0 DC} МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 95 V

η ИСПОЛНЕНИЯ 81 V









V_{1PH} ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V

A_{MAX} МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК 33 A

φ КОЭФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,7



TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC

 ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	 ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК НА 60% - МАКС. 21 A	 ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC 1,6 - 4 mm
 ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 5 - 200 A	 МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 5,5 kW	 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23
 МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 200 @ 24 % A	 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 3,3 kW	 РАЗМЕРЫ 43 x 17 x 34 cm
 ТОК НА DC 115 A	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 20 A	 ВЕС 16,35 kg

Входящие в комплект аксессуары

INT.PWM CONTROLLER UC2845AD S08 - 111108

КАБЕЛЬ 25 ММК 3 М АТЛАС 50ММК - 713504



null - 432036



null - 722119



null - 712231

ST26 TIG TORCH AX50 4M - 742614