



- 多功能电子电池充电器、维护器及测试仪，适用于湿式、凝胶、AGM、MF、PbCa、EFB、锂电池（6/12V），配备液晶显示屏。
- 基于脉冲电子技术，根据所选电池类型实现自动充电与维护。
- 高级功能：**BOOST**模式实现快速充电；**COLD**模式适用于低温环境下的充电与维护；**TEST**模式检测交流发电机、启动及电池充电状态；**RECOVERY**模式修复硫化电池；**SUPPLY**模式在更换电池期间提供持续可靠的电源供应。
- IP65防护等级确保防尘、防水及防潮性能。紧凑轻巧设计便于搬运与定位。
- 过充保护、短路保护及极性反接保护确保安全。
- 配备夹钳线缆与环形线缆。

技术数据

代码	807850	充电电压	6 / 12 V	额定容量最大参考。	70 Ah
单相电网电压	100-240 V	有效电流	4 A	防护等级	IP65
电网频率	50 / 60 Hz	电流 CARLEN60335-2-29	4 A	DIMENSIONS (LxWxH)	5,5 x 21,6 x 8,5 cm
吸收功率充电	59 W	名义容量参考最小值	2 Ah	WEIGHT	0,62 kg

随机配件

125505	EYELETS PATCH CORD
125506	CLAMPS CHARGER CABLE

按要求提供配件

OTHER CHARGING/STARTING ACCESS	
802986	BATTERY CONNECTOR WITH EYELETS M6
804037	BATTERY CONNECTOR WITH EYELETS M8
804038	CONNECTOR WITH CAR AND MOTORBIKE 12V CIGARETTE LIGHTER PLUG

描述

多功能电子电池充电器、涓流充电器及测试仪，适用于湿式、凝胶、AGM、MF、PbCa、EFB、锂电池（6V/12V），配备液晶显示屏。

Pulse Tronic专为所选电池技术设计的充电与维护程序。配备快速充电的BOOST功能。低温环境下电池充电维护的先进功能。激活RECOVERY功能可修复硫酸盐化电池。检测车辆交流发电机与电池状态。更换电池时提供持续稳定的电源。LCD显示屏实现操作简化与参数即时显示。

特点：配备夹钳线缆与环形线缆。

- 基于所选电池技术的Pulse Tronic自动充电维护；
- BOOST功能实现快速充电；
- COLD功能支持低温环境充电维护；
- RECOVERY功能修复硫化电池；
- TEST功能检测电池、启动系统及发电机；
- SUPPLY功能在更换电池时提供稳定电源；
- LCD显示屏；

具备过充、短路及极性反接保护功能。

下载



目录图片



使用说明书



证书